

Engine Motor	Fuel Treibstoff	Starter Anlasser	Power KW/HP Leistung KW/PS	Gearbox Getriebe	No. of speeds FWD/ REV Anz. Gänge V/R	Quick reverser Wendegetriebe	Clutch Kupplung	Brakes Bremsen	Differential Differential	PTO Zapfwelle	Steering column and handlebars Handgriff und Führungsholm	Wheels Räder	Safety devices Sicherheitseinrichtungen	Weight Gewicht	
<p><b>SB28</b> PowerSafe®</p>	HONDA GP160	Gasoline Benzin	Recoil Reversierstarter	3,6 / 4,8	With gears and worm screw in oil bath Mit Spindelgewinde im Ölbad	3 + 3	Yes Ja	PowerSafe®, hydraulic with manual control PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Bedienung	Parking brake Feststellbremse	No Nein	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath Unabhängig mit 990 U/min und wartungsfreier Ölbadkupplung	Reversible and side adjustable steering column and height adjustable handle bar Umkehrbarer Handgriff und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung	4.00-8 4.0-10 5.0-10 6.5/80-12 Steel cage wheels D.43 Gitterräder D.43	In compliance with EC standards EN709/A4 Entsprechend der CE-Richtlinien EN709/A4	With GX270 engine, wheels 4.0-10 and rotary hoe 66 cm Mit GX270 Motor, Räder 4.0-10 und Fräse 66 kg. 136
	HONDA GX200	Gasoline Benzin	Recoil Reversierstarter	4,1 / 5,5											
	HONDA GX270	Gasoline Benzin	Recoil Reversierstarter	6,3 / 8,4											
	KOHLER KD350	Diesel Diesel	Recoil Reversierstarter	5,5 / 7,5											
<p><b>SB38</b> PowerSafe®</p>	HONDA GX270	Gasoline Benzin	Recoil or electric Reversierstarter oder Elektrostarter	6,3 / 8,4	With gears and worm screw in oil bath Mit Spindelgewinde im Ölbad	3 + 3	Yes Ja	PowerSafe®, hydraulic with manual control PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Bedienung	Parking brake on the two wheels Feststellbremse für jedes Rad	With lock Mit Blockierung	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath Unabhängig mit 990 U/min und wartungsfreier Ölbadkupplung	Reversible and side adjustable steering column and height adjustable handle bar Umkehrbarer Handgriff und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung	5.0-10 6.5/80-12 Steel cage wheels D.43 Gitterräder D.43	In compliance with EC standards EN709/A4 Entsprechend der CE-Richtlinien EN709/A4	With GX340 engine, wheels 5.0-10 and rotary hoe 66 cm Mit GX340 Motor, Räder 5.0-10 und Fräse 66 kg. 159
	HONDA GX340	Gasoline Benzin	Recoil Reversierstarter	8 / 10,7											
	KOHLER KD350	Diesel Diesel	Recoil or electric Reversierstarter oder Elektrostarter	5,5 / 7,5											
<p><b>XB40</b> PowerSafe®</p>	HONDA GX340	Gasoline Benzin	Recoil Reversierstarter	8 / 10,7	With gears and worm screw in oil bath Mit Spindelgewinde im Ölbad	3 + 3	Yes Ja	PowerSafe®, hydraulic with manual control PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Bedienung	Independent work brake on the two wheels and parking brake Betriebsbremse unabhängig für jedes Rad und Feststellbremse	With lock Mit Blockierung	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath Unabhängig mit 990 U/min und wartungsfreier Ölbadkupplung	Reversible and side adjustable steering column and height adjustable handle bar Umkehrbarer Handgriff und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung	5.0-10 6.5/80-12 Steel cage wheels D.49 Gitterräder D.49	In compliance with EC standards EN709/A4 Entsprechend der CE-Richtlinien EN709/A4	With GX390 engine, wheels 5.0-10 and rotary hoe 80 cm Mit GX390 Motor, Räder 5.0-10 und Fräse 80 kg. 173
	HONDA GX390	Gasoline Benzin	Recoil or electric Reversierstarter oder Elektrostarter	8,7 / 11,7											
	YANMAR LN100	Diesel Diesel	Recoil or electric Reversierstarter oder Elektrostarter	7,5 / 10											
<p><b>XB50</b> PowerSafe®</p>	HONDA GX390	Gasoline Benzin	Recoil Reversierstarter	8,7 / 11,7	With gears and worm screw in oil bath Mit Spindelgewinde im Ölbad	3 + 3	Yes Ja	PowerSafe®, hydraulic with manual control PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Bedienung	Independent work brake on the two wheels and parking brake Betriebsbremse unabhängig für jedes Rad und Feststellbremse	With lock Mit Blockierung	Independent at 990 rpm (825 rpm with 3LD510) with engagement in oil bath Unabhängig mit 990 U/min (825 U/ min mit 3LD510) und wartungsfreier Ölbadkupplung	Reversible and side adjustable steering column and height adjustable handle bar Umkehrbarer Handgriff und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung	6.5/80-12 Steel cage wheels D.58 Gitterräder D.58	In compliance with EC standards EN709/A4 Entsprechend der CE-Richtlinien EN709/A4	With 3LD510 engine, wheels 6.5/80-12 and rotary hoe 85 cm Mit 3LD510 Motor, Räder 6.5/80-12 und Fräse 85 Kg. 281
	KOHLER KD440	Diesel Diesel	Recoil or electric Reversierstarter oder Elektrostarter	8 / 10,9											
	LOMBARDINI 3LD510	Diesel Diesel	Recoil or electric Reversierstarter oder Elektrostarter	9 / 12,2											

PASQUALI guarantees the safety requirements according to the European regulations only if the machine is used according to the instructions supplied and coupled with the PASQUALI manufactured attachments. PASQUALI declines any responsibility if any other attachment is used or in case of alteration and/or improper use.

PASQUALI garantiert die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen gemäß der geltenden Normen nur wenn die Maschinen gemäß unseren Anweisungen und mit Werkzeugen eigener Produktion verwendet wird. PASQUALI lehnt jegliche Verantwortung ab, wenn die Maschine auf fälschliche Weise und mit anderen Werkzeugen verwendet wird.